

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE  
Nr. 017-015/3770**

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.

În conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** Țevi și Fitinguri din PVC 100

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul:**

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:**

**Țevi PVC-U din PVC 100 cu perete compact și fitinguri – pentru instalații exterioare de canalizare și drenaj (montate îngropat în pământ) apă convențional curată, apă meteorică și drenaje.**

Cod U - aplicat țevelor destinate a fi utilizate în canalizări montate îngropat la o distanță mai mare de 1 m în afara amprentei clădirilor;

Cod D - aplicat pentru canalizări montate în interiorul clădirilor cât și îngropate sub clădire, la o distanță nu mai mare de 1 m de clădire.

Cod UD - pentru ambele aplicații

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** TERAPLAST SA, sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea TERAPLAST, Nr. 1, 427301, județ Bistrița-Năsăud, tel: 0741019019, fax: 0263231221.

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:-** nu este cazul.

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**Acord Tehnic 017-05/3770-2022- TEVI SI FITINGURI DIN PVC 100 PENTRU INSTALATIILE DE CANALIZARE SI DRENARE**

**7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda	UM	Valori Țevi PVC-U multistrat	Valori Fitinguri PVC-U
Densitate	SR EN ISO 1183-1:2013	g/cmc	≥1,4	≥1,4
Etanșitatea la presiune interioară la -0,3bari, 0,05bari și 0,5bari timp de 15 minute	SR EN ISO 13259	minute	fără picurare	Fara picurare
Rezistența la șoc prin cădere liberă	SR EN ISO 3127	TIR≤ 10%	≤ 10	-
Rezistența la șoc prin cădere liberă	SR EN ISO 13263		-	Fără spargeri
Variația dimensională și aspectul după încălzire	SR EN ISO 2505	%	≤ 5 Fără bule de aer, fisuri	-
Aspectul după încălzire	SR EN ISO 580	-	-	Fără fisuri, exfolieri sau bășici cu o adâncime mai mare de 50% din grosimea de perete
Rigiditatea inelară - țevi SN2 - țevi SN4 - țevi SN8 - țevi SN10 - țevi SN12 - țevi SN 16	SR EN ISO 9969	KPa	≥ 2 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 10 ≥ 12 ≥ 16	≥ 4 ≥ 8

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** Laborator de încercări TERAPLAST, acreditat RENAR, nr. LI 279.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4, semnată pentru și în numele fabricantului de către: ȘEF CTC: Maricica POP**

**Director Calitate  
Pop Maricica.**

