

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. 1401

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.

În conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** Țevi și Fitinguri din PVC-U

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul:**

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:**

**Țevi PVC-U cu perete compact și fittinguri** – pentru instalații exterioare de canalizare și drenaj (montate îngropat în pământ) apă convențional curată, apă meteorică și drenaje.

Cod U - aplicat țevelor destinate a fi utilizate în canalizări montate îngropat la o distanță mai mare de 1 m în afara amprentei clădirilor;

Cod D - aplicat pentru canalizări montate în interiorul clădirilor cât și îngropate sub clădire, la o distanță nu mai mare de 1 m de clădire.

Cod UD - pentru ambele aplicații

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** TERAPLAST SA, sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea TERAPLAST, Nr. 1, 427301, județ Bistrița-Năsăud, tel: 0741019019, fax: 0263231221.

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:-** nu este cazul.

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**Țevi PVC-U compact-SR EN 1401-1+A1:2023** -Sisteme de conducte subterane, de materiale plastice, pentru branșamente și sisteme de evacuare fără presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificații pentru țevi, fittinguri și sistem;

**7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda	UM	Valori Țevi PVC-U multistrat	Valori Fitinguri PVC-U
Etanșeitatea la presiune interioară	SR EN ISO 13259	h	fără picurare	Fara picurare
Rezistența la șoc prin cădere liberă	SR EN ISO 3127	TIR ≤ 10%	≤ 10	-
Rezistența la șoc prin cădere liberă	SR EN ISO 13263		-	Fără spargerii
Variația dimensională și aspectul după încălzire	SR EN ISO 2505	%	≤ 5 Fără bule de aer, fisuri	-
Aspectul după încălzire	SR EN ISO 580	-	-	Fără fisuri, exfolieri sau bășici cu o adâncime mai mare de 50% din grosimea de perete
Rigiditatea inelară - țevi SN2 - țevi SN4 - țevi SN8 - tevi SN 16	SR EN ISO 9969	KPa	≥ 2 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 16	≥ 4 ≥ 8
Temperatura de inmuiere Vicat	SR EN ISO 2507-1	°C	≥79	≥77

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** Laborator de încercări TERAPLAST, acreditat RENAR, nr. LI 279.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4, semnată pentru și în numele fabricantului de către: ȘEF CTC: Maricica POP**

**Director Calitate  
Pop Maricica.**

